Proyectos e Instalación de Material Urbano, S.A.	# Fiche Technique KIOSQUE ALBUFERA 3,75 x 2,25	Réf.: 21287/10 Date : 28 JAN 05 Rév.: 6

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire à côtés arrondis.
Dispose d'une façade équipée de portes d'exposition articulées 2 à 2.
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure et tubulaires en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Pieds droits en acier inoxydable mat, peinture de finition.
Traverses supérieurs (toiture et faux plafond) réalisées en profilés tubulaires en acier inoxydable mat.
Élément auxiliaires de charpente en aluminium avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Frontales : Les portes protègent une seconde façade où l'on trouve un comptoir fixe et une étagère d'exposition.
Postérieures et Latérales : panneaux aveugles et affichage publicitaire (MUPI).
Latérales : les deux présentent des panneaux publicitaires, l'une d'elle étant la porte- MUPI.
Les coins arrondis sont constitués de profilés en aluminium extrudé ionisé et peinture de finition.
Verre laminé de sécurité, composé de deux lames intermédiaires de butyral transparent de type 'STADIP'.
Les MUPIS sont constitués de verre trempé de 8mm.
LA façade est entièrement accessible par 4 portes d'exposition.
Une fois ouvertes les portes, une fenêtre coulisse sur le comptoir et les étagères mobiles.

Bandeaux

Réalisé en panneaux d'aluminium de type Alucobond. Ils peuvent être agrémentés de frises ou logos sur demande.
Une grille de ventilation est installée en façade et sur la paroi postérieure.
Les coins peuvent présenter des caractères personnalisés (logo, armoiries etc…)

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre, finition extérieure de GEL-COAT.

Auvent

Auvent en acier inoxydable peint. Profilés auxiliaires en aluminium avec joints en caoutchouc, et lunes de verre trempé sérigraphié de 6mm

COULEURS STANDARDS

Toiture: finition extérieure GEL-COAT couleur cuivre.
Structure: peinture polymérisée de couleur verte RAL 6009 mat
Coins arrondis: peinture polymérisée de couleur dorée.
Parties opaques: peinture polymérisée de couleur RAL 6009 mat
Panneaux intérieurs: peinture polymérisée de couleur Blanche.
Bandeaux : finition de couleur verte RAL 6009 mat
Frises décoratives des bandeaux: peinture polymérisée de couleur dorée.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit vert prairie, avec tiroirs inférieurs pivotants.
Partie d'exposition frontale mobile réalisée grâce à des tubes d'acier, et plateaux en plaque d'acier pour appuyer les publications. Tous ces éléments ont une finition en peinture de polyester.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT

Boîte aux lettres de presse à ouverture extérieure et accès intérieur pour réceptionner les publications.
Volume télescopique intégré dans le kiosque.
Les présentoirs de publications sont fixés latéralement et réglables sur toutes les vitrines et portes.
Ils sont protégés par du verre laminé 4+4 mm avec cadre d'aluminium.
Des rayonnages métalliques sont positionnés dans le fond.

Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.
Sur les parties latérales et arrière, des panneaux publicitaires rétroéclairés 'MUPIs' (4 unités).
Un panneau de contrôle des installations électriques est fourni.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents
Chaque panneau publicitaire dispose de tubes fluorescents.
Eclairage extérieur par luminaires phosphorescents inclus sur l'auvent.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	06-Juin-2005	
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE	
Il remplace :	28-jan-2005	
FT standard :		Rév.: 0

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT